



Codering:	<b>20201774GK (20181106GKBKWB)</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA8800 Woningen</b>
Fabrikant:	<b>Supearl BV</b>
Type:	<b>Grijze geëxpandeerde polystyreenschuimparels (EPS-schuimparels) parels als bodemisolatie</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>6-03-2018</b>
Geldigheidsduur verklaring	

<b>Bodemisolatie</b>	<b><math>R_{bf}</math> [m<sup>2</sup>K/W]</b>
Dikte isolatie op de bodem van de kruipruimte	EPS-schuimparels
• 100 mm	2,25
• 125 mm	2,82
• 150 mm	3,38
• 175 mm	3,94
• 200 mm	4,51
• 225 mm	5,07
• 250 mm	5,63
• 275 mm	6,20
• 300 mm	6,76
• 325 mm	7,33
• 350 mm	7,89
• 375 mm	8,45
• 400 mm	9,02
• 500 mm	11,27

De  $R_{bf}$  -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat op de betreffende bodem van de kruipruimte EPS schuimparels van Supearl BV onder BRL 2122 zijn aangebracht.